





Aire Acondicionado

CLS-12C2A /CLS-18C2A
CLS-24C2A /CLW-12C2A



AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL



ISO14001:2004
ISO9001:2008



Modelo			CLS-12C2A	CLS-18C2A	CLS-24C2A	CLW-12C2A	
Voltaje		V-Hz-PH	220V/60Hz/1PH	220V/60Hz/1PH	220V/60Hz/1PH	220V/60Hz/1PH	
Enfriamiento	Capacidad	BTU	12000	18000	24000	12000	
	Potencia Entrada	W	1160	2070	2320	1160	
	Consumo Eléctrico	A	5.6	9.7	10.6	5.3	
	EER	w/w	2.76	2.27	2.63	3.03	
Max. Consumo Entrada		W	1600	2500	3000	1380	
Max. Corriente		A	9	14	18	6.3	
Compresor	Modelo		ASM120N2UDZB	ASH201SN-C8LU	GBS210F-MV	ASM120N1VDZ	
	Tipo (Rotatorio, Pistón, desplazamiento)		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Marca		GMCC	Hitach	GCPM	GMCC	
	Capacidad	W	3595	5860	6195	4130	
	Potencia Entrada	W	1140	2035	2070	965	
	LRA	A	28.5	52	52.4	28.5	
RLA	A	5.55	9.95	10.1	4.85		
Interior	Motor Ventilador	Modelo	YDK-16-4 C9	YDK-16-4 C9	YDK-50C-4P 3	YDK-60B-6CH	
		Potencia Entrada	W	40	40	73	142
		Capacidad	uF	1	1	2.5	4
		Velocidad RPM	r/min	1300	1250/1100/850	1250/1100/950/800	910/780/650
	Ventilador	Diámetro × longitud	mm	Φ92×593	Φ92×673	Φ107×695	Φ205×111
		Flujo	m ³ /h	600	700	1000	490
		Nivel de Ruido dB	dB(A)	29-40	32-42	36-46	≤50~55/59~64
		Cuerpo (L×W×H)	mm	780×276×202	850×276×202	950×313×240	/
		Empaque (L×W×H)	mm	860×366×292	1140×367×305	1045×403×330	/
		Peso Neto / Bruto	Kg	10/12	11/13	14/17	/
Exterior	Motor Ventilador	Modelo	YDK-30-6A	YDK-38-6C	YDK-40-6C 1	/	
		Potencia Entrada	W	83	83	115	/
		Capacidad	uF	2	2	3	/
		Velocidad RPM	r/min	890	920±30	870	/
	Ventilador	Diámetro × longitud	mm	Φ384×136	Φ408×134	Φ415×124.5	Φ349×87
		Nivel de Ruido dB	dB(A)	54	54	54	54
		Cuerpo (L×W×H)	mm	700×225×500	812×256×540	850×295×605	610×385×565
		Empaque (L×W×H)	mm	825×320×550	920×335×595	995×415×690	700×625×440
		Peso Neto / Bruto	Kg	25/29	36/40	36/41	36/39
		Tipo Refrigerante / peso	g	R410A/500g	R410A/830g	R410A/1200g	R410a/470g
Presión de Diseño (alta / baja)		MPa	4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.2	4.2/1.2	



Suministro de aire 3D a 360°



Protección contra el aire frío



Enfriamiento y calentamiento turbo



Velocidades de flujo variables



Descongelación inteligente



Deshumificador independiente



Función de auto diagnóstico



Interruptor temporizador



El modo de Sueño



Puesta en marcha automática